

CTF-FULL10-100



PANOU PUBLICITAR

Dimensiunea panoului

Distanța dintre leduri

Rezoluție modul

Număr pixeli modul

Nr. de module / panou

Suprafața panoului

Pixeli reali

Densitate pixeli

Luminozitate

Luminozitate (Max./Min.)

Controlul luminozității

Mod de scanare

Unghi de vizibilitate orizontal / vertical

Durata de viață

Distanța de vizibilitate

Scala de gri

Culori display

Frecvența de refresh

Frecvența frame

Metoda de transfer a datelor

Metoda de control

Uniformitatea strălucirii unui modul al panoului

Tensiunea necesară pentru funcționare

Consumul de putere al panoului

Temperatura culorilor

Automatizare (optional)

Greutatea aproximativă a panoului

Temperatura din mediul înconjurător

Umiditatea mediului în care funcționează

GARANȚIE

CRUCE FARMACIE P3.91 SMD

96*96 cm (dublă față) – suprafață afișată

100*100 cm (dublă față) – suprafață de gabarit

10 mm 3-IN-1

32*16 pixeli

512 pixeli

20 buc.

1,024 mp.

10240 pixeli

10000 dots/m2

≥ 6000 cd/m²

1.2:1

Roșu, verde și albastru 256 grade / fiecare

1/4

120 ° / 120 °

>100.000 ore

5 – 120 m

Homocromy 12 biți

36 biți

> 480HZ

60Hz

Paralel RS 422

Sincronizarea frecvenței video

< 5%

AC220V/50Hz / AC110V/60Hz

Max : 800 W; Mediu : 300 W

5000 - 9500 (alegere de către utilizator)

Transmisia Wifi – 90 €/fără TVA

30 Kg.

-30°C +60°C

>95 %RH

24 luni