



## CTF-FULL4-80

### PANOU PUBLICITAR

Dimensiunea panoului publicitar

Distanța dintre pixeli

Dimensiunea modulului

Rezoluția modulului / panoului

Suprafața panoului

Pixeli reali pe modul / mp.

Tip led

Stralucire

Ajustajul stralucirii

Mod de scanare

Unghi de vizibilitate orizontal / vertical

Durata de viață

Distanța de vizibilitate

Scala de gri

Frecvența de refresh

Metoda de transfer a datelor

Metoda de control

Uniformitatea stralucirii unui modul al ecranului

Tensiunea necesară pentru funcționare

Automatizare (optional)

Consumul de putere al panoului / mp.

Temperatura culorilor

Greutatea aproximativă / mp.

Temperatura din mediul înconjurător

Umiditatea mediului în care funcționează

GARANTIE

### CRUCE FARMACIE P3.91 SMD

75\*75 cm (dubla față) – suprafața afișată

79\*79 cm – suprafața de gabarit

3.91 mm SMD 3-in-1

25\*25 cm

64\*64 / 192\*192 pixeli

0,625 mp.

40960 pixeli

SMD

1 led =RGB inclus

≥ 6000 cd/mp.

100°

1/16

140°/140°

> 100.000 ore

≥ 3 m

16 bit

≥ 1920 Hz

Conector RJ45 (optional wireless)

Sincronizarea frecvenței video

<5%

AC220V/50Hz/AC110V/60Hz

Transmisie wireless (90 €/fără TVA)

Max : 960 W; Mediu : 350 W

6500K - 9500K

35 Kg.

-30°C + 50°C

10 -90 %

24 luni