

CTF-FULL5-130



PANOU PUBLICITAR

Dimensiunea panoului

Distanța dintre leduri

Dimensiune modul

Rezoluție modul / panou

Număr pixeli modul / panou

Nr. de module / panou

Suprafața panoului

Densitate pixeli

Luminozitate

Controlul luminozității

Mod de scanare

Unghi de vizibilitate orizontal / vertical

Durata de viață

Distanța de vizibilitate

Scala de gri

Culori display

Frecvența de refresh

Frecvența frame

Metoda de transfer a datelor

Metoda de control

Uniformitatea strălucirii unui modul al panoului

Tensiunea necesară pentru funcționare

Consumul de putere al panoului /mp.

Temperatura culorilor

Automatizare (optional)

Greutatea aproximativă a panoului

Temperatura din mediul înconjurător

Umiditatea mediului în care funcționează

GARANTIE

CRUCE FARMACIE P3.91 SMD

128*128 cm (dublă fată) – suprafață afișată

132*132 cm (dublă fată) – suprafață de gabarit

5 mm 3-IN-1

32*16 cm

64*32 / 256*256 pixeli

2048 / 98304 pixeli

48 buc.

2,4576 mp.

40000 dots/m²

≥ 6000 cd/m²

Roșu, verde și albastru 256 grade / fiecare

1/16

140 ° / 140 °

> 100.000 ore

> 5 m

13bit

≥ 16.7M color

≥ 850Hz

60 Hz

Conector RJ45

Sincronizarea frecvenței video

< 5%

AC220V/50Hz / AC110V/60Hz

Max : 800 W; Mediu : 350 W

5000 - 9500 (alegere de către utilizator)

Transmisia Wifi - 90 €/fără TVA

30 Kg.

-30°C +60°C

>95 %RH

24 luni